



MMA



SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD

# TIG 180P



## Características

La **JASIC 180P** es un moderno rectificador inverter, que permite soldar tanto en modo **TIG** como en modo **MMA** -electrodo-

Debido a su reducido tamaño y bajo peso, se hace fácilmente transportable a cualquier lugar de trabajo. Con excelentes características dinámicas tanto en modo **TIG** como en **MMA**,

En modo **TIG** permite la regulación del post gas, la rampa de descenso y se puede utilizar en modo pulsado, que regula la frecuencia del arco para evitar el daño en piezas de bajos espesores.

## Panel frontal



	Jasic TIG 180 P
Marca	JASIC
Origen	CE
Alimentación	220v.
Frecuencia	50/60 Hz.
Potencia Absorbida	3,9 Kva
Amperaje	180
Dimensión	371x155x295
Peso	8Kgs.
Ciclo de trabajo	180A-60% / 139A-100%
Campo de regulación	10 - 180Amp.
Electrodos utilizables (∅)	1,6mm. - 4mm.
Celulosico	NO
Tipo de inicio de arco	H.F.
Hot Start	Automático
Pulsado Alta/Baja	Si / Si
Pre Gas	Automático
Post Gas	Automático
Downslope (rampa de desc.)	0-5 Seg.
Garantía	1 año
Accesorios	Torcha TIG, pinza porta electrodos, pinza masa y cables

- 1-Interruptor de Encendido/Apagado de la maquina.
- 2-Perilla de ajuste de amperaje.
- 3-Luz indicadora de exceso de corriente de entrada.
- 4-Perilla de ajuste de rampa de descenso.
- 5-Switch selector de modo de soldadura: Pulsado en baja, pulsado en alta y corriente continua normal.
- 6-Switch selector de proceso de soldadura: Electrodo o TIG
- 7-Conector del gatillo.
- 8-Conector positivo.
- 9-Conector negativo.
- 10-Conector de torcha TIG



SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD



**Soldaduras Centro S.A.**

Calle 10 - Ex Guido Spano- 3564  
 -B1672ARC- Villa Linch Pdo. San Martin- Bs As. Argentina  
 Tel/Fax : +54-011 4754-3500 / 0353 / 0349  
 ventas@soldacentro.com.ar - www.fsh-welding.com  
 www.soldadurascentro.com.ar